

MULTITHERM

Fußboden-Heizung GmbH & Co KG

1230 Wien, Kolpingstrasse 6 Tel. +43 1 616 12 57
www.multitherm.net

Datenblatt TIR-N DIG

Elektronischer LCD Raumthermostat zur Ansteuerung von Flächenheizsystemen. Großes LCD Display zur komfortablen Menüführung mit umfangreichen Funktionen sowie einem Nachtabsenkungsausgang.

Technische Merkmale:

Spannung:	230 V AV, +/- 10%, 50/60 Hz
Betriebsleistung:	230 V, 1,8 W
Schaltstrom max.:	3 (1) A
Nennstoßspannung:	4000 v
Max. Anzahl Antriebe:	10 Stk. mit 2 W
Schaltausgang:	Relais
Temperaturabsenkung:	4 K
Temperatureinstellbereich:	5°C – 35°C
Mögl. Regelabweichung:	+/- 0,5 K
Lagertemperatur:	-20°C bis +60°C
Umgebungstemperatur:	max. 40°C
Schutzart:	IP 30
CE-Konformität:	Class II (EN60730)
Gehäusematerial:	PC V2
Gehäusefarbe:	RAL 9010 reinweiß
Anschlussart:	Schraubklemme
Gewicht:	230g
Ventilschutzfunktion:	Ja (7 Tage)
Plus-Weiten-Modulation:	Ja
Wochenprog., Uhr, Timer:	Ja
Nachtabsenkung:	Ausgang als Master Raumthermostat
Absenkttemp.:	3 Temperaturen (Sonne, Wolken, Mond)
Heizen und Kühlen:	Ja, manuelle Umschaltung
Einstellbare Parameter:	Ja, mittels Expertenebene

