

MULTITHERM

Fußboden-Heizung GmbH & Co KG

1230 Wien, Kolpingstrasse 6 Tel. +43 1 616 12 57
www.multitherm.net

Datenblatt TIR KLEMM - Verdrahtungseinheit



Die Basis ist die perfekte Verbindung zwischen Thermostaten und Stellantrieben. Optionale Erweiterung ist die zusätzliche Installation eines Pumpen / Boiler Logik Modules. Die potentialfreien Relais schalten die Pumpe bzw. den Boiler gemäß ihren Einstellungen.

Technische Merkmale:

Spannung:	230 V AC, +-15%, 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme:	50 W
Schaltstrom max.	5 A (Ohm)
Max. Anzahl Antriebe:	24 Stk. bei 3 W
Absicherung:	2 A (T)
Installationsleitung:	Star: 0,5mm ² -1,5mm ² Flex: 1,0mm ² -1,5mm ²
Abmessung:	B/H/T 300/86/60 mm
Lagertemperatur:	-25°C bis +60°C
Umgebungstemperatur:	max. 50°C
Schutzart:	IP 20
Gehäusematerial.	PC, 241R
Anschlussart:	Steckverbindung
Gewicht:	210g netto

Pumpenmodul / technische Merkmale:

Spannung:	230 V ac 50 Hz
Schaltstrom:	5 A SPDT
Abmessung:	B/H/T 60x80x20 mm
Schutzart:	IP 20
Umgebungstemperatur:	max. 50°C

